



## TopLine XL de Hettich : Ranger la vie en grand

Les armoires à portes coulissantes de grande verticalité donnent du caractère et un aspect bien ordonné à une pièce. La nouvelle génération de la ferrure de portes coulissantes TopLine XL de Hettich permet de concevoir des armoires confortables vraiment très design. Ce produit a remporté le prix iF DESIGN AWARD 2019 et a reçu un accueil enthousiaste des agenceurs d'espace lors du récent salon Eurobois de Lyon.

### Une conception très design sans compromis

La ferrure TopLine XL primée crée une apparence harmonieuse en raison de la technique peu visible : la pièce de coulissage extrêmement plate passe à l'arrière-plan. En parfaite harmonie avec le design de l'armoire, les bandes décoratives de couleurs champagne, blanche et noire embellissent la surface visible du profilé de coulissage – pour un design parfait. Des constructions de grande verticalité sont facilement réalisables grâce au montage à clipser pratique.

### Découvrir le confort dans une nouvelle dimension

La caractéristique de confort remarquable de la ferrure de la porte coulissante est son utilisation flexible : sur les armoires à trois portes, la porte du milieu peut être ouverte vers la droite et vers la gauche – le confort d'utilisation est toujours excellent. Que ce soit pour une ouverture facile ou une fermeture en douceur, les bruits sont minimes.

### Un montage facile et sûr garanti

Le système de portes coulissantes TopLine XL se caractérise par une sécurité de pose sur le sol innovante. Il est possible de poser les portes sans problème, les pièces de guidage glissant automatiquement vers le haut de manière à éviter tout dommage.



Un look élégant grâce au montage à clipser : il permet de réaliser des armoires à hauteur de plafond sans vis visible.



Une esthétique qui fait de A à Z : le profil et de guidage inférieur est monté et masqué sous le panneau inférieur, ce qui le rend pratiquement invisible.



Le montage de l'amortisseur est également facile : la position est déterminée facilement sans avoir recours à une formule compliquée, l'amortisseur est alors mis en place puis vissé à fond. Au montage, l'aide d'accrochage garantit un bon positionnement de la porte. Les réglages en hauteur et du recouvrement garantissent un look parfait. Avec des portes fermées, le recouvrement est réglé sans outil, la modification se voit immédiatement. Le réglage en hauteur a lieu par l'avant avec des portes fermées ou sur le côté avec une distance pouvant être minimale par rapport au plafond.

